

Elektriska Manöverdon typ ERK

SERIE ERK

Hus av plast och handmanöver på utgående axel.
90 graders vridvinkel, justerbar.



TILLVAL:

Potentiometer 4.7k

"Fail-safe" funktion

Regleringskort 4-20 mA/0-10V

TEKNISKA DATA:

- ✓ Skyddsklass: IP 65
- ✓ Omgivande temperatur: -10°C - +60°C
- ✓ El anslutning: PG11
- ✓ Inkopplingstid: 30% (220V = 50%)
- ✓ Inbyggd säkring: Standard
- ✓ Gränslägesbrytare: Mekaniska (4 st)
- ✓ Värme element: 10W

| Typ | Nm | Iso | Spänning | Effekt | 90° man tid | Art.nr |
|---------|-----|---------|----------|--------|----------------|--------|
| ERK 20 | 20 | F05 | 230V AC | 10W | 10 Sekunder | 11339 |
| ERK 20 | 20 | F05 | 24V DC | 10W | 10 Sekunder | 11310 |
| ERK 35 | 35 | F05 | 230V AC | 26W | 7-11 Sekunder | 11294 |
| ERK 35 | 35 | F05 | 24V DC | 26W | 7-11 Sekunder | 11295 |
| ERK 60 | 60 | F07/F10 | 230V AC | 26W | 12-20 Sekunder | 11296 |
| ERK 60 | 60 | F07/F10 | 24V DC | 26W | 12-20 Sekunder | 11297 |
| ERK 150 | 150 | F07/F10 | 230V AC | 26W | 25-40 Sekunder | 11298 |
| ERK 150 | 150 | F07/F10 | 24V DC | 26W | 25-40 Sekunder | 11299 |